

QC5151-HD/HDM

二維手持式有線條碼掃描器



視覺系掃描槍

俐落直覺式造型設計的QC51、外型輕巧、線條簡單大方，搭配極佳手感，在各類型零售門市都可以很輕鬆地使用，PC亮面外觀及多顏色選擇，提供有別於傳統槍型設計的條碼掃描器，同時強調店家的獨特性。

絕佳效能

您不需要拿著掃描槍，小心翼翼地調整距離與角度，去嘗試讀取列印品質不佳或手機螢幕的條碼，QC51 二維條碼掃描器，採用全向高精度傳感器解讀條碼，具備60禰/秒的高速解析及全局快門優勢，不論一維或二維條碼，或者手機、電腦螢幕條碼，甚至彩色條碼，均能正確且輕易的快速解碼。

簡單設置

就是這麼輕鬆，QC51提供USB HID介面，不論是Window或者MAC系統，直接插入電腦USB端口，無需任何設置或者驅動，您就可以讀取任何條碼到您的ERP系統、銷售系統、Word、excel、記事本等等作業軟體之中，快速滿足您的工作所需！

多元化操作模式

QC51提供多種操作方式，您可以使用傳統按鍵模式，讀取任意的條碼，也能以自動掃描方式，搭配掃描器支架，拿取物品讓QC51自動讀取條碼，您也可以使用內建中心模式，在眾多條碼之中，以紅色瞄準點瞄準讀取中心點的條碼！

醫療院所

QC51亦提供醫療級抑菌版本，符合ISO 10993之醫療抑菌規範，適合各醫療院所使用！

QC5151-HD/HDM



二維手持式有線條碼掃描器

條碼檢核

您可以透過QC51完整的條碼設置參數，設置特定條碼的要求，比如條碼增加前綴、後綴，或者條碼設定固定字段長度讀取，或者僅限讀取單一類別條碼，搭配固定機座，安裝於適當位置，作為出貨條碼類型檢核使用。

客製化選購

作為POS系統商及推薦的QC51手持式條碼掃描器，QC51系列提供客製化OEM LOGO、外觀顏色及安全規範認證服務，您可以在訂製的每一台QC51上輕鬆擁有獨一無二的專屬LOGO，提升企業的品牌形象及辨識度。



Q Code

5151-HD/HDM

	QC5151-HD	QC5151-HDM
類型	二維手持式掃描器	
通訊		
連接方式	電纜	
介面	USB, Vcom	
光學		
傳感器分辨率	640 x 480 pixels	
瞄準 LED	紅色圓點 LED	
照明	白光(根據掃描距離自動調整亮度)	
讀數精度	≥3mil	
視野	水平: 40°, 垂直: 30°	
傾斜, 俯仰, 滾動角度	傾斜公差: ±60° 俯仰公差: ±60° 滾動公差: 360°	
印刷對比度	≥10%	
掃描速率	60 frames /sec Global Shutter	
讀取景深		
典型工作範圍	3 mil Code 39 : 60 - 145mm 5 mil Code 39 : 40 - 180mm 8 mil Code 39 : 40 - 280mm 13 mil Code 39 : 60 - 420mm 20 mil Code 39 : 70 - 570mm 30 mil Code 39 : 110 - 730mm	
掃描類型	觸發模式、自動感應模式, 中心模式	
條碼類型		
一維條碼	Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar (RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、etc	
二維條碼	PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code	
物理特性		
顏色	亮黑色	亮白色(醫療等級)
外殼	PC	醫用抗菌永久性混合PC塑料
重量	150g	
機械/電氣		
輸入電壓	VCC = 5.0 ± 5%	
待機	45 mA	
工作	180 0mA	
使用環境		
工作溫度	-20°C to 50°C	
儲存溫度	-30°C to 60°C	
濕度 (非冷凝)	工作: 95% RH, non-condensing at 122°F / 50°C 儲存: 90% RH, non-condensing at 158°F / 70°C	
防塵防水保護等級	IP43	
靜電放電	Air 8KV	
環境光	最大 100,000 勒克斯 (陽光直射)	
認證規範	BSMI, CE, FCC, RoHs	
配件		
標準電纜	2米 USB / RS232 連接線	
保固		
主機	2年有限責任保固	